



**Wifi kit**  
Incl 4 camera's

**Wifi Kit 5.0MP**  
NVR + 4x 5.0 MP Wifi camera's

## Wifi kit 5.0MP

Met deze set bent u in 1 aankoop geslaagd. De set biedt namelijk 4x 5.0 Megapixel camera's die allen via het wifi netwerk die de bijgeleverde NVR uitstuurt verbonden kunnen worden.

Enkel uw NVR zal dus op uw eigen Wifi aangesloten worden welke een eigen netwerk zal maken voor de camera's.



### De Technische Specificaties:

<b>Model</b>	Wifi Kit 5.0MP
<b>Inhoud Bundel</b>	
NVR	CPD704 Wifi
Camera	CPC148-IR-5MP
Wifi bereik	300m zonder obstakels
Kabel	1x 1m Net kabel
Muis	1x USB 2.0 Muis
Adapter	1x DC 12V 2A voor de Wifi NVR, 4x DC 12V 0,5A voor de camera's
Gewicht	5,3KG
<b>Camera</b>	
Beeldsensor	1/2,5" Hoge resolutie Sony CMOS sensor
Resolutie	5.0 Megapixel
Effectieve pixels	2704(H)x1950(V)
Compressie	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
TV Systeem	PAL / NTSC
Electronische sluitertijd	Auto: PAL 1/25-1/100000Sec; NTSC 1/25-1/100000sec
S/N Ratio	>52db
Scan systeem	Progressief
Video output	Draadloos netwerk
<b>Lens type</b>	
Focus lengte	3,6mm
Focus bediening	Vast
Lens type	Vast
Pixels	5.0 Megapixels
<b>Nachtvisie</b>	
Infrarood LED's	42μ x2
Infrarood afstand	25m
IR status	Automatisch
IR power on	Automatisch
<b>Netwerk</b>	
Ethernet	/
Protocol	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	ONVIF 2.4

P2P	/
POE	/
Main stream	2592x1944@1-15fps (Default resolutie: 2592x1944/frame rate:15fps/bit rate: 1.8Mbps)
Sub stream 1	1440x1080@1-15fps (Default frame rate: 15fps/bit rate:1.8Mbps)
Smart phone	/
IE browser	/
<b>Draadloos</b>	
Antenne	3dbi
Hotspot	Nee
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Wifi bereik	300m zonder obstakels
<b>Camera eigenschappen</b>	
Dag/Nacht	Kleur / B&W (IR-cut)
Beeld configuratie	Saturatie / Helderheid / Contrast / Scherppte, spiegelbeeld, Witbalans, FLK (Flikker controle)
Anti-nevel mode	Ja
BLC Backlight Compensatie	Ja
WDR Wide Dynamic Range	Ja
Bewegingsdetectie	Support
Privacy maskering	3 rechthoekige zones
Opname modus	Nvr
<b>Algemeen</b>	
Behuizing	Metaal, IP66
Anti-cut bracket	Ja
IR cut filter	Ja
Stroomverbruik	12V +/-10% 500mA
Dimensies	157(B) x 70(H) x 66(D)mm
Gewicht	650gr
<b>Video</b>	
Input	4CH (3072x2592, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc)
Output	1x VGA, 1x HDMI
<b>Audio</b>	
Input	/
Output	1x RCA port (Lineair, 1kΩ)
Audio bit rate	64kbps
Audio compressive standaard	G711u, G711a, G726
<b>Alarm</b>	
Sensor input	/
Output	/
Bewegingsdetectie	4CH, Bewegingsdetectiezones: 396 (22x18)
Trigger gebeurtenissen	Opname, Email, FTP, Foto, Zoemer en schermtips, alarm output
<b>Display</b>	
HDMI / VGA	Resolutie: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Display split	4CHxD1/1080P@15fps, 1CHx1080P/3MP/4MP/5MP
Digitale zoom	Ja
OSD	Camera titel, tijd, opnemen, bewegingsdetectie, alarm
<b>Opname</b>	
Video compressie	H.264, H.264+, H.265, H.265+

Opname verhouding	8MP(3072x2592), 5MP(2592x1944), 4MP(2688x1520), 3MP(2048x1536), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720), D1(720x576/720x480)
Opname modus	Handmatig / Timer / Bewegingsdetectie
<b>Terugspelen &amp; Backup</b>	
Lokaal synchroon terugspelen	1CH 8MP@15fps, 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3MP@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Decodeer geschiktheid	4CH 1080P@20fps
Op afstand terugspelen	Ja
Zoek modus	Alles, Kanaal, Handmatig, Tijd, Datum, Bewegingsdetectie
Terugspeel functies	Afspelen, Pauze, Stop, Snel spelen, Digitaal zoomen
Backup mode	Netwerk/USB (Met USB hub)
<b>Netwerk</b>	
Interface	1x RJ45 10M/100M Adaptief Ethernet interface
Binnenkomende bandbreedte	28MB
Netwerk functies	TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p
ONVIF versie	ONVIF 2.4
Web browser	IE 8-11
CMS software	Support Windows 7 / 8 / 10
Cloud support	Ja
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Android telefoon
POE	/
WiFi	Support, Wifi bereik: 300m zonder obstakels
<b>Opslag</b>	
Interface type	1 SATA harde schijf interface (2,5"/3,5" SATA)
Capaciteit	Tot 8TB capaciteit
eSATA	/
<b>Algemeen</b>	
Talen	Engels, Nederlands
USB interface	1x USB 2.0 interface
RS485	/
Voeding	12V 2A
Dimensies	260(L) x 215(B) x 43(H) mm
Gewicht	2000 gr

